

KLEB- UND DICHTSTOFFE

KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR REIFEN NÜTZLICHE TIPPS FÜR DIE REIFENREPARATUR



Reparaturstelle mit einem Spezialreiniger (Bestell-Nr. 490 002 155 00) unter Verwendung des Reifenschabers (Bestell-Nr. 980 023 564 00) gründlich reinigen. Die Fläche anschließend mit einem geeigneten Rauwerkzeug aufrauen und nochmals mit dem Spezialreiniger die Rauhspläne gründlich ausspülen. Nach dem Ablüften mit Vulkanisationskleber einstreichen und erneut ablüften. Pflaster bzw. Reifenpilz mittig auf die Fläche legen und je nach Größe mit einem Anrollwerkzeug oder Pflasterhammer die Vulkanisationsflächen luftblasen-frei zusammenfügen.

Achtung: Nicht immer lässt sich ein Reifendefekt durch eine Reparatur wieder beheben.



Hilfreiches Werkzeug rund um Rad und Reifen finden Sie in unserem Katalog „Werkzeuge“ Blättern Sie gleich online unter: winkler.com/kataloge



Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Werkzeugs?
Ihr winkler Fachberater hilft Ihnen gerne weiter!